

1. Namn på produkten och företaget

Produktnamn:	TER-MITE
Produkttyp:	Grått pulver
Användningsområde:	Spräckning och demolering av betong, sten och berg.
Tillverkare:	DEXTEC Oy Ltd., Ellipsikuja 5, FI-02210 Espoo, FINLAND
Leverantör:	SWEDEQ, Sockenv. 13, 184 33 Åkersberga
E-mail:	info@swedeq.se
Tel. i nödsituation:	Giftinformationscentralen 08-33 12 31, akut 112

2. Sammansättning/information om beståndsdelar

CAS Nr	Ämne	Halt vikt-%	Klassificering
1305-78-8	CaO, kalciumoxid	Ca 75	Xi, R4
60676-86-0	Silica	} Ca 25	
1309-37-1	Järnoxid		
1344-28-1	Aluminiumoxid		

3. Farliga egenskaper

Hälsorisker:	Frätande. Risk för allvarlig ögonskada. Kontakt med fuktig eller våt produkt kan ge kemiska frätskador och värmebrännskador.
Miljörisker:	Hårdnad massa har liten nedbrytbarhet.
Brandrisker:	Vid kontakt med fukt eller vattentillsats startar en kemisk släckningsreaktion under kraftig värmeutveckling, varvid brännbart material kan antändas.
Fysikaliska och kemiska risker:	Om temperaturen under släckningsförloppet överstiger 90°C kan massan blåsa ut ur exempelvis borrhål och ge frätskador på ögon och hud.

4. Första hjälpen

Allmänna råd:	Vid minsta tvekan om eventuellt uppkomna skador eller besvär efter kontakt med produkten – sök läkare eller sjukhus.
Inandning:	Frisk luft och vila under tillsyn i ett uppvärmt utrymme.
Hudkontakt:	Tag av pulverbemängda eller blöta kläder. Tvätta och kyl huden med mycket vatten.
Stänk i ögonen:	Tag av eventuella kontaktlinser. Skölj med tempererat vatten under minst 15 min. Håll isär ögonlocken så att ögonspringan blir vid och sköljningen effektiv. Kontakta läkare och spola ögonen hela vägen till sjukhus.
Information till läkare:	Kontakt med hud, ögon eller slemhinnor kan ge alkalibrännskador.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brännbar.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personlig skyddsutrustning: Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd.

Metoder för uppröjning: Ta upp spill och urblåst massa, undvik metoder som orsakar dammbildning. Spola med stor mängd vatten.

7. Hantering och lagring

Hantering: Följ bruksanvisningen. Hantera produkten så att dammbildning undviks. Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd.

Lagring: Förvaras torrt.

8. Begränsning av exponering/personligt skydd

Hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets lista (AFS 2005:17)

Kalciumoxid:

KTV = Totalt 2,5 mg/m³

NGV = Inhalerbart 1 mg/m³

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färg/form : Grått pulver

Lukt: Luktfri

pH i brukslösning (0,2%): 12-13

Bulkdensitet: 3,4g/cm³

Vattenlöslig 20 °C 1,4 g/dm³, reaktion med vatten så att släckt kalk bildas.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Reaktivitet: Vid inblandning med vatten bildas släckt kalk samtidigt som kraftig värmeutveckling kan ske.

11. Toxikologisk information

EXPONERINGSVÄGAR: Andningsvägar, ögon och hud.

KORTTIDSEFFEKT

Inandning: Kan leda till sår på nässkiljeväggen samt inflammationer i andningsvägarna.

Hudkontakt: Kan ge frätskador på oskyddad hud.

Ögonkontakt: Kan ge bestående synskador.

Förtäring: Kan ge allvariga frätskador i mun, strupe och magmun.

12. Ekologisk information

Toxicitet för vattenorganismer: Koncentrerad vattenlösning kan vara giftig pga. högt pH.

13. Avfallshantering

Avfall/rester deponeras enligt lokala myndigheters föreskrifter som byggnadsavfall.
Förstör ev överskott genom att tillsätta minst fem gånger så mycket vatten som massa.
Får ej förvaras i kärl av glas, porslin eller tillsammans med brännbart material.

14. Transportinformation

Produkten omfattas inte av transportreglema.

15. Gällande föreskrifter

Preparatets varningssymbols bokstavsbezeichnung och varningssymbolens namn

Xi Irriterande

Farobeteckning: Irriterande

R-fraser

R41- Risk för allvarliga ögonskador.

S-fraser

S8: Förpackningen förvaras torrt.

S24/S25 = Undvik kontakt med
Huden/Undvik kontakt med ögonen.

S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S39: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.



Irriterande

16. Övrig information

Läs detta blad och bruksanvisning ordentlig före användning av produkten.